

# NTS TOP SPRAY DESTATIC



## Kurzbeschreibung

NTS Top Spray wurde als Satellit für NITROTHERM-SPRAY entwickelt. Die Aufgabe des Gerätes besteht darin, den bereits in der patentierten NTS Membran (N<sup>2</sup>-Filtersystem) generierten bzw. im Stickstofftank gespeicherten Stickstoff auch über längere Distanz vor dem Lackiervorgang erneut zu Ionisieren.

## Vorteile

- Steigende Kostenersparnis.
- Garantierte Lackersparnis von 25 %.
- Reduzierung von überschüssigem Sprühnebel.
- Höhere Schichtdicke pro Arbeitsgang.
- Geringer Wartungs- und Säuberungsaufwand der Lackierkabine.
- Ertragssteigerung.
- Kaum Verschleiß

## Lieferumfang

Das NITROTHERM<sup>®</sup>-SPRAY System wird individuell an Ihren Betrieb angepasst. Je nach Menge von Lackierkabinen empfehlen wir die verschiedenen Geräte. Welches Gerät für Sie in Frage kommen würde?

[Zum Konfigurator](#)

## Technische Daten

Anzahl Schlauchanschlüsse	1
---------------------------	---

## Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH  
Im Oberen Tal 31  
74858 Aglasterhausen  
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0  
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29  
Mail: [info@kamatec.com](mailto:info@kamatec.com)  
Web: [www.kamatec.com](http://www.kamatec.com)