

NTS TOP SPRAY DESTATIC DUAL TUBE



Kurzbeschreibung

NTS Top Spray wurde als Satellit für NITROTHERM-SPRAY entwickelt. Die Aufgabe des Gerätes besteht darin, den bereits in der patentierten NTS Membran (N²-Filtersystem) generierten bzw. im Stickstofftank gespeicherten Stickstoff auch über längere Distanz vor dem Lackiervorgang erneut zu Ionisieren. „DualTube“ steht für die Komptabilität mit zwei Schläuchen (zwei Schlauchanschlüsse). Beide Schlauchanschlüsse können unabhängig voneinander eingestellt und bedient werden.

Vorteile

- Steigende Kostenersparnis.
- Garantierte Lackersparnis von 25 %.
- Reduzierung von überschüssigem Sprühnebel.
- Höhere Schichtdicke pro Arbeitsgang.
- Geringer Wartungs- und Säuberungsaufwand der Lackierkabine.
- Ertragssteigerung.
- Kaum Verschleiß

Lieferumfang

Das NITROTHERM[®]-SPRAY System wird individuell an Ihren Betrieb angepasst. Je nach Menge von Lackierkabinen empfehlen wir die verschiedenen Geräte. Welches Gerät für Sie in Frage kommen würde?

[Zum Konfigurator](#)

Technische Daten

Anzahl Schlauchanschlüsse	2
---------------------------	---

Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com